

2064 Mini

LİNK KRİPTO CİHAZI





2064 MINI

Link Kripto Cihazı

2064 Mini Link Kripto Cihazı, Ethernet veri trafiğini protokol bağımsız olarak kriptolamak üzere geliştirilmiş, taşınabilir boyutta mobil bir milli link kripto cihazıdır.

10/100/1000 Mbit/s Ethernet arayüzüne sahip olan 2064 Mini Link Kripto Cihazı'na Güvenlik Yönetim Sistemi ile konfigürasyon, alarm ve emniyet yönetimi yapılabilmekte, ağ üzerinden anahtar yükleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Genel Özellikler

- Ethernet seviyesinde milli kriptolu güvenli iletişim
- Taşınabilir boyut ve ağırlık
- 10/100/1000 BASE-T (RJ-45) kırmızı veri arayüzü
- 10/100/1000 BASE-T (RJ-45) siyah veri arayüzü
- Uzaktan yönetim özelliği

Güvenlik Özellikleri

- Donanımsal olarak gerçekleştirilmiş kripto algoritması
- Pil destekli anahtar saklama
- Fiziksel kurcalamalara karşı koruma
- Elektronik Kimlik Modülü (EKIM) ile kullanıcı erişim denetimi
- Fillgun cihazı ile manuel anahtar yükleme
- Güvenlik Yönetim sistemi ile uzaktan anahtar yükleme, işleme alma, konfigürasyon ve alarm yönetimi
- Acil Silme işlevi (enerji varken veya yokken)
- Milli onaylı algoritma
- Farklı gizlilik seviyeleri için algoritma seçeneği
- 3-Yollu güçlü kimlik doğrulama
- Cihaz İçi Test özelliği

Aksesuarlar

- 2070 Fillgun Cihazı
- Elektronik Kimlik Modülü (EKIM)
- Güvenlik Yönetim Sistemi

Teknik Özellikler

Kırmızı ve Siyah Veri Arayüzü	10/100/1000 Mbit/s IEEE 802.3 Ethernet
Veri İşlem Hızı	900 Mbps Full Duplex
Uzaktan Erişim Arayüzü	10/100 Mbit/s IEEE 802.3 Ethernet, SNMP
Fillgun Portu	10 Mbit/s IEEE 802.3 Ethernet, özgün protokol
Algoritma	Milli Onaylı Algoritma ve/veya AES256/128
Kimlik Doğrulama	3-Yönlü güçlü kimlik doğrulama
Fiziksel Güvenlik Özellikleri	- Acil Silme (enerji varken veya yokken) - Elektronik Kimlik Modülü ile erişim denetimi (EKIM) - Fiziksel kurcalamalara karşı koruma
Güç Kaynağı	+12±%5 VDC
Depolama Sıcaklığı	-40°C/+85°C
Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+55°C
Bağıl Nem	%95 (+40°C sıcaklıkta)
EMI/EMC	MIL-STD-461F uyumlu
Çevresel Koşullar	MIL-STD-810G uyumlu
TEMPEST	SDIP-27 A uyumlu
Boyutlar	150mm(G)x200mm(D)x50mm(Y)
Ağırlık	<1,5kg